

# Drukarka HP Color LaserJet 2600n



Projektuj i udostępniaj imponujące kolorowe i czarno-białe dokumenty nie obciążając budżetu dzięki niedrogiej, łatwej w obsłudze, niezwykle cichej oraz gotowej do pracy w sieci drukarce. Sięgnij po wspaniałe kolory – skorzystaj z nowych możliwości.

**Drukarka spełni potrzeby użytkownika w małym lub domowym biurze w zakresie tworzenia kolorowych dokumentów biznesowych oraz materiałów marketingowych we własnym zakresie. Doskonale nadaje się także do udostępniania w małych zespołach roboczych.**

**Twórz wspaniałe, wysokiej jakości profesjonalne dokumenty kolorowe w niezwykle oszczędny sposób.**

- Wyraźne szczegóły i jednolite kolory zapewnia technologia HP Imageret 2400 oraz niezawodne materiały eksploatacyjne HP.
- Więcej możliwości w tworzeniu materiałów marketingowych dzięki imponującym kolorom.
- Drukarka HP Color LaserJet umożliwia tworzenie niedrogich materiałów marketingowych we własnym zakresie. Jest dostosowana cenowo do możliwości biur domowych, zachowując wydajność odpowiednią dla użytkowników indywidualnych i zespołów roboczych.
- Standardowo obsługa papierów specjalnych i papierów HP do użytku na co dzień.

**Wygodna, niewielka, zapewniająca oszczędność miejsca drukarka – prosta w konfiguracji, obsłudze i konserwacji.**

- Intuicyjny frontowy panel sterowania z dwuwierszowym, 16-znakowym wyświetlaczem LCD do konfigurowania i zarządzania drukarką oraz materiałami eksploatacyjnymi.
- W zestawie cztery kasety z tonerem HP: jedna czarna, trzy kolorowe z możliwością błyskawicznej i łatwej wymiany dzięki pojedynczej pokrywie.
- Podawanie papieru poprzez przykryty pokrywą uniwersalny podajnik papieru na 250 arkuszy z możliwością rozbudowy o dodatkowy podajnik na 250 arkuszy.
- Prosta ścieżka papieru zapewnia bezproblemowe drukowanie.

**Wyjątkowo cicha, gotowa do pracy w sieci drukarka LaserJet zapewniająca niezmiennie wysoką wydajność, na której możesz polegać.**

- Niski poziom hałasu powoduje, że obecność drukarki jest niemal niezauważalna.
- Krótki czas oczekiwania gwarantuje wbudowana technologia Instant-on, zapewniająca wydruk pierwszej kolorowej strony już w 20 sekund.
- Szybki druk kolorowych lub czarno-białych dokumentów z prędkością do 8 stron na minutę.
- Wbudowany, zarządzany z komputera interfejs sieciowy umożliwia łatwe udostępnianie, a 16 MB pamięci i procesor 264 MHz pozwalają na bezproblemowy druk złożonej dokumentacji w kolorze.
- Większa funkcjonalność dzięki sterownikom dla Microsoft® Windows® i Apple Macintosh.

## Dane techniczne

<b>Technologia druku</b>	Technologia kolorowego druku laserowego in-line, bezpośrednie nanoszenie tonera na stronę																
<b>Prędkość druku</b>	Do 8 str./min w czerni/kolorze Czas wydruku pierwszej strony w kolorze: 20 s Technologia Instant-on, eliminująca czas nagrzewania																
<b>Procesor</b>	264 MHz, Specjalny procesor RISC																
<b>Pamięć</b>	16 MB																
<b>Jakość druku</b>	Rozdzielczość 600 x 600 dpi z HP Imageret 2400																
<b>Technologia koloru</b>	HP Imageret 2400																
<b>Języki</b>	Przetwarzanie druku w komputerze („host-based“)																
<b>Druk ekonomiczny</b>	Ręczny druk dwustronny i druk kilku zmniejszonych stron na jednym arkuszu zapewniają oszczędność papieru.																
<b>Czcionki</b>	W oparciu o czcionki zainstalowane w komputerze; system druku posiada czcionki tylko dla stron wewnętrznych i ASCII																
<b>Normalny cykl pracy</b>	Do 35 000 stron miesięcznie																
<b>Marginesy wydruku</b>	Górny: 3,5 mm; lewy: 3,5 mm; prawy: 3,5 mm; dolny: 3,5 mm																
<b>Podawanie nośników</b>	<table><thead><tr><th>Podajnik</th><th>Pojemność</th><th>Gramatura</th><th>Format</th></tr></thead><tbody><tr><td>Podajnik 1</td><td>Podajnik na 1 arkusz dla priorytetem poboru</td><td>Od 60 do 176 g/m<sup>2</sup>; do 220 g/m<sup>2</sup> dla papieru HP Laser Photo</td><td>A4, A5, B5 (ISO, JIS), od 76 x 127 do 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Podajnik 2</td><td>Uniwersalny podajnik na 250 arkuszy</td><td>Od 60 do 176 g/m<sup>2</sup>; do 220 g/m<sup>2</sup> dla papieru HP Laser Photo</td><td>A4, A5, B5 (ISO, JIS), od 76 x 127 do 216 x 356 mm</td></tr><tr><td>Podajnik 3<sup>1</sup></td><td>Uniwersalny podajnik na 250 arkuszy</td><td>Od 60 do 163 g/m<sup>2</sup></td><td>A4, A5, B5 (ISO, JIS), od 76 x 127 do 216 x 356 mm</td></tr></tbody></table> <p><b>Wydruk:</b> do 125 arkuszy, 10 kopert, 50 przezroczycy <b>Druk dwustronny:</b> ręczny (z obsługą przez sterownik) A4, A5, B5 (ISO, JIS)</p>	Podajnik	Pojemność	Gramatura	Format	Podajnik 1	Podajnik na 1 arkusz dla priorytetem poboru	Od 60 do 176 g/m <sup>2</sup> ; do 220 g/m <sup>2</sup> dla papieru HP Laser Photo	A4, A5, B5 (ISO, JIS), od 76 x 127 do 216 x 356 mm	Podajnik 2	Uniwersalny podajnik na 250 arkuszy	Od 60 do 176 g/m <sup>2</sup> ; do 220 g/m <sup>2</sup> dla papieru HP Laser Photo	A4, A5, B5 (ISO, JIS), od 76 x 127 do 216 x 356 mm	Podajnik 3 <sup>1</sup>	Uniwersalny podajnik na 250 arkuszy	Od 60 do 163 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (ISO, JIS), od 76 x 127 do 216 x 356 mm
Podajnik	Pojemność	Gramatura	Format														
Podajnik 1	Podajnik na 1 arkusz dla priorytetem poboru	Od 60 do 176 g/m <sup>2</sup> ; do 220 g/m <sup>2</sup> dla papieru HP Laser Photo	A4, A5, B5 (ISO, JIS), od 76 x 127 do 216 x 356 mm														
Podajnik 2	Uniwersalny podajnik na 250 arkuszy	Od 60 do 176 g/m <sup>2</sup> ; do 220 g/m <sup>2</sup> dla papieru HP Laser Photo	A4, A5, B5 (ISO, JIS), od 76 x 127 do 216 x 356 mm														
Podajnik 3 <sup>1</sup>	Uniwersalny podajnik na 250 arkuszy	Od 60 do 163 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (ISO, JIS), od 76 x 127 do 216 x 356 mm														
<b>Interfejsy</b>	Standardowo: 1 port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), 1 wbudowany serwer druku dla sieci Fast Ethernet (10/100Base-TX, RJ-45)																
<b>Nośniki</b>	Papier (zwykły, firmowy, dziurkowany, typu bond, kolorowy, szorstki, wstępnie zadrukowany, ekologiczny), nośniki HP Glossy, papier HP Cover <sup>2</sup> , folia HP Color LaserJet Transparencies <sup>2</sup> , etykiety <sup>2</sup> , koperty <sup>2</sup> , kartony <sup>2</sup> , papier HP Laser Photo <sup>2</sup>																
<b>Obsługiwane systemy operacyjne</b>	Microsoft® Windows® 98 SE i Me (tylko sterownik); Microsoft Windows 2000, XP 32-bitowy, Server 2003; Apple Mac OS X od wersji 10.2 Najnowsze sterowniki do systemów Windows® i Macintosh są dostępne na stronach internetowych <a href="http://www.hp.com/support/clj2600n">http://www.hp.com/support/clj2600n</a>																
<b>Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne</b>	Microsoft® Windows® 98 SE i Me (tylko sterownik); Microsoft Windows 2000, XP 32-bitowy, Server 2003; Mac OS X od wersji 10.2																
<b>Minimalne wymagania systemowe</b>	Windows: Microsoft® Windows® 98 SE i Me (tylko sterownik), 2000, XP 32-bitowy: procesor 233 MHz, 64 MB pamięci RAM, 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku, napęd CD-ROM, port USB lub sieciowy Macintosh: procesor G3 (zalecany G4), Mac OS X od wersji 10.2, 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku, napęd CD-ROM, port USB lub sieciowy																
<b>Standardowe oprogramowanie</b>	Oprogramowanie do konfiguracji zestawu narzędzi i monitorowania stanu																
<b>Panel sterowania</b>	Frontowy panel sterowania z dwuwierszowym, 16-znakowym wyświetlaczem LCD (dla stanu drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych), 4 przyciski: Cancel job (Anuluj zadanie), Select (Wybierz), Right arrow (Strzałka w prawo), Left arrow (Strzałka w lewo), 2 diody LED: Ready (Gotowość), Attention (Uwaga)																
<b>Zasilanie</b>	Od 110 do 127 V (± 10%), 60 Hz (± 3 Hz); od 220 do 240 V (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz)																
<b>Pobór mocy</b>	Aktywna: 190 W; oczekiwania: 13 W; tryb Powersave: 12 W; wyłączona: 0 W																
<b>Wymiary (szer. x głęb. x wys.)</b>	Bez opakowania: 407 x 453 x 370 mm; z opakowaniem: 598 x 523 x 498 mm																
<b>Masa produktu</b>	Bez opakowania: 18,4 kg (z materiałami eksploatacyjnymi); z opakowaniem: 23 kg																
<b>Zarządzanie drukarką</b>	Zestaw narzędzi, wbudowany serwer internetowy																
<b>Środowisko</b>	Wymagania środowiskowe: temperatura eksploatacji: od 15 do 32,5°C, wilgotność względna podczas druku: od 10 do 80%, zalecana wilgotność względna podczas druku: od 20 do 70%, zalecana temperatura eksploatacji: od 20 do 27°C, temperatura składowania: od -20 do 40°C, wilgotność względna (składowanie): 0 do 90%. Poziom hałasu wg ISO 9296: moc dźwięku (LwAd): 6,0 dB(A), w pozycji operatora (LpAm): 47 dB(A)																
<b>Certyfikaty</b>	CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 klasa B; EN 61000-3-2: 1995/A14; EN 61000-3-3: 1995; EN 55024: 1998; FCC tytuł 47 CFR, część 15 klasa B; ICES-003, wydanie 3; GB9254-1998; Dyrektywa EMC 89/336/EEC i Low Voltage Directive 73/23/EEC oraz posiada znak CE; lista krajów: Australia (C Tick-AS/NZS 3548), Kanada (Industry Canada ICES 003-CISPR 22), Chiny (CISPR 22), UE (Dyrektywa EMC 89/336/EEC), kraje ISE (CISPR 22), Korea (numer MIC 1996-18), Polska (Znak B-CISPR 22), Rosja (GOST-CISPR 22), Tajwan (certyfikat BSMI CNS 13438), USA (FCC tytuł 47 CFR część 15 klasa B); CISPR 22 klasa B Spełniane normy: Zgodność z IEC 60950; na liście bezpieczeństwa UL; zgodność z EU LVD & EN60950; w poszczególnych krajach: Argentyna (TUV znak S-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 nr 60950-00), Chiny (GB 4943), Czechy (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estonia (EEI-EN60950-IEC 60825-1), UE (znak CE-Low Voltage Directive 73/23/EEC), Niemcy (TUV-EN60950-IEC 60825-1), Węgry (MEEHEC 60950-IEC 60825-1), Litwa (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Meksyk (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polska (znak B-IEC 60950-IEC 60825-1), Rosja (GOST-R50377), Słowacja (IEC 60950-IEC 60825-1), Słowenia (SQHEC 60950-EN60825-1), RPA (IEC 60950-IEC 60825-1), USA (ULUL 60950; FDA-21 CFR rozdział 1 podrozdział J dla urządzeń laserowych); produkt laserowy/LED klasy 1. Energy Star®																
<b>Gwarancja</b>	Roczna gwarancja																

<sup>1</sup>W oparciu o pokrycie 5%

<sup>2</sup>Bez możliwości użycia z podajnikiem 3

<sup>3</sup>Opcjonalnie

<http://www.hp.com> <http://www.hp.pl>

### Hewlett-Packard Polska

University Business Center II  
ul. Szturmowa 2A  
02-678 Warszawa

Infolinia: 0 801 522 622  
Fax: (22) 565 76 00



## Numery katalogowe HP

**Q6455A** Drukarka HP Color LaserJet 2600n, przewód zasilający, kaseta z czarnym tonerem HP o wydajności 2500 stron, kasety z błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem HP o wydajności 2000 stron, płyta CD (zawierająca przewodnik użytkownika i oprogramowanie drukarki), podręczny przewodnik, przedłużenie odbiornika papieru, pokrywa podajnika zapobiegająca osiadanemu kurzu

### Akcesoria

**Q6459A** Podajnik HP na 250 arkuszy

### Kable

**C6518A** Kabel HP USB, 2m

### Materiały eksploatacyjne

**Q6000A** Kaseta z czarnym tonerem HP Color LaserJet (do 2500 stron)<sup>1</sup>

**Q6001A** Kaseta z błękitnym tonerem HP Color LaserJet (do 2000 stron)<sup>1</sup>

**Q6002A** Kaseta z żółtym tonerem HP Color LaserJet (do 2000 stron)<sup>1</sup>

**Q6003A** Kaseta z purpurowym tonerem HP Color LaserJet (do 2000 stron)<sup>1</sup>

### Serwis i wsparcie

**H3675A** HP Care Pack – trzyletni serwis z obsługą w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji

**U3796PA** HP Care Pack – roczny serwis pogwarancyjny w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym

**H3110A** Instalacja i konfiguracja sieciowa jednego urządzenia